


Registo corta-fogo Geberit RS90 Plus EN



Imagem de exemplo



Campos de aplicação

- Para aberturas dos tubos 0°–90° na parede ou no teto
- Para tubos de drenagem Geberit com dimensões de \varnothing 40–200 mm
- Para a montagem direta em tetos, parede ligeira/falsa e de alvenaria em instalações novas
- Para a montagem posterior em tetos, parede ligeira/falsa e de alvenaria
- Para a proteção contra a propagação do fumo e do fogo
- Não adequado para o atravessamento de outras peças ou dispositivos auxiliares

Características

- Homologado em conformidade com (DIN) EN 13501-2
- De acordo com as especificações técnicas ETA-16/0001
- Classe de resistência ao fogo EI 90-U/U
- Com isolamento acústico

Dados técnicos

Material | Aço inoxidável

Fornecimento

- Parafusos para betão
- Isolamento para ruído de percussão
- Fita adesiva
- Placa de indicação

Ref ^a	DN	d, \varnothing	d1, \varnothing	D	L	l1
348.300.00.1	40-56	40-56 mm	63 mm	7.8 cm	8.5 cm	5 cm
348.301.00.1	60 / 70	63 / 75 mm	83 mm	10.2 cm	8.5 cm	5 cm
348.302.00.1	90	90 mm	98 mm	11.9 cm	8.5 cm	5 cm
348.303.00.1	100	110 mm	118 mm	14.5 cm	8.5 cm	5 cm
348.304.00.1	125	125 / 135 mm	141 mm	17.0 cm	10.5 cm	7 cm
348.305.00.1	150	160 mm	169 mm	20.6 cm	11.5 cm	8 cm
348.306.00.1	200	200 mm	207 mm	27.2 cm	12.5 cm	9 cm